

# ROCKWOOL Multirock

## NOVE DIMENZIJE

- dostupno u širini 625 mm
- isporuka na malim paletama  
1200x1200 mm

Do 60% više m<sup>2</sup> u paketu!



Komprimirane višenamjenske izolacijske ploče od kamene vune za izolaciju potkrovlja, pregradnih zidova i spuštjenih stropova.

# ROCKWOOL Multirock

## BROJNE PREDNOSTI

- negoriv materijal, reakcije na požar A1
- točka tališta preko 1000°C
- odlična zaštita od buke
- odlična toplinska izolacija, mala vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti ( $\lambda$ )
- paropropusnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost i dugi vijek trajanja
- jednostavna ugradnja

## PRIMJENA



Multirock se koristi za protupožarnu, toplinsku i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, spuštenih stropova te potkrovlja između i ispod greda. Koristi se i za unutrašnju izolaciju vanjskih zidova, kao i u drvenim konstrukcijama montažnih kuća ili drvenim stropnim konstrukcijama.

Zaštitite dodatno svoj dom od požara i buke kvalitetnom izolacijom od kamene vune. Multirock zadržava sva izolacijska svojstva iznimno dugo što utječe na dugotrajnost svakog doma.

*Glavne karakteristike Multirock ploča su odlična apsorpcija zvuka, toplinska izolacija te zaštita od požara.*

## KOMPRIMIRANO PAKIRANJE

Multirock se isporučuje u Slim pack pakiranju. Novom tehnologijom komprimiranja paket ima više ploča, odnosno i do 60% više m<sup>2</sup>. Na paletu stane čak i više od duplo izolacijske površine u odnosu na standardnu. Primjerice, u kamion sada stanu 352 paketa umjesto 176. Slim pack pakiranje olakšava transport veće količine izolacije i skladištenje proizvoda.



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Reakcija na požar	A1
Toplinska provodljivost	0,037 W/mK
Dimenzije	1200x600 ili 1200x625 mm
Debljina	40-200 mm
Certifikat CE	1163-CPR-0195

Proizvodi se isporučuju u paketima na drvenim paletama zaštićeni PE folijom.



**ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.**  
Ured prodaje

Radnička cesta 80  
10000 Zagreb  
T: 01 6197 600  
F: 01 6052 151

info@rockwool.hr  
www.rockwool.hr